

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 08019



05/09/2022

### Finfloor Durable XL

Fabriqué à l'usine: Finsa  
Fibranor  
Políg. Ind. de Rábade  
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

PRODUIT TYPE	USAGE PRÉVU	AVCP*	NOM ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'ORGANISME NOTIFIÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
SOL STRATIFIÉ	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMA- 1981	221.C.1607.092.ES.01

\*Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V CPR (EU) No 305/2011

### FINFLOOR EXITUS

CLASSEMENT SELON EN 685

Rev: 01/02/2018


CARACTÉRISTIQUES	SYMBOL	EXIGENCES	MÉTHODE D'ESSAI
Emissions de formaldéhyde HCHO		E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Réaction au feu		Bfls1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficient de glissance (condition sec)		Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Résistance thermique		Sans sous-couche : 0,06 m2·K/W + sous-couche Finfloor PE 0,154 m 2·K/W + sous-couche Finfloor Silent 0,127 m 2·K/W Compatible pour plancher chauffant	EN 14041 / EN 12664
Efficacité antibactérienne		Réduction de l'activité bactérienne en 24 heures ≥ 99,9% selon les tests effectués à l'IMSL	ISO 22196
CE Certificate		DoP 08019	EN 14041

### Informations susceptibles d'être modifiées selon évolution du produit

Les performances du produit de référence est conforme à la performance déclarée ci-dessus.  
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de Financiera Maderera, S.A. -FINSA-

**Javier Portela**  
Directeur de Qualité et Développement de FINSA

*Javier Rodríguez*



FINANCIERA MADERERA, S.A.  
SANTIAGO